

Таблица технических характеристик стандартных тиглей для легкоплавких МСР-сплавов

Тип МТ	250	500	1000	2000	3000	5000	6000	8000	9000	10000	12000	15000	20000	25000
Внутренние размеры:														
длина, мм	450	550	800	1100	1200	1700	1800	2000	2050	2100	2100	2300	2500	3000
ширина, мм	250	400	650	700	800	1050	1200	1200	1250	1350	1600	1700	1800	1800
глубина, мм	300	400	400	450	500	500	500	600	650	650	650	700	800	800
Объем, дм ³	34	88	208	344	480	893	1080	1440	1665	1843	2184	2737	3600	4320
Объем при заполнении на 2/3, дм ³	23	59	139	230	320	595	720	960	1110	1228	1456	1825	2400	2880
Вес при заполнении на 2/3 сплавом МСР 137, кгс	197	506	1193	1970	2746	5105	6178	8237	9524	10540	12492	15658	20592	24710
Наружные размеры*: длина, мм	600	750	1050	1400	1500	2050	2150	2400	2450	2500	2500	2700	2900	3500
ширина, мм	400	600	900	1000	1100	1400	1550	1600	1650	1750	2000	2100	2200	2300
высота, мм**	750	750	1250	1250	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600
Общая потребляемая мощность, кВт	9	15	18	24	30	50	65	85	90	95	100	130	150	165
Сливной кран, кол-во/условный проход	32	32	40	40	40	40	40	2x40	2x40	2x40	2x40	2x40	2x40	2x40
Число деталей крышки	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Привод крышки	ручн	ручн.	ручн.	ручн..	ручн.	ручн.	ручн.	гидр.	гидр.	гидр.	гидр.	гидр.	гидр.	гидр.
Вес, кг	420	250	680	1100	1150	2600	3700	3900	4000	4100	4200	5000	5800	6500

По желанию возможны технические изменения.

Гидравлический привод крышки возможен для любого типа тигля – за доп. плату.

Поставка осуществляется без сливных шлангов.

* Определить положение шкафа управления – начиная с МТ5000 шкаф управления не закреплен!

** Рекомендуемая высота, важное значение имеет высота слива – этим определяется общая высота.